附件1电梯技术规格-汇总

电梯编号	1#-DT-1(消防电梯、担架电梯)	1#-DT-2(无障碍电梯、客梯)	2#-DT-1(消防电梯、担架电梯)	2#-DT-2(无障碍电梯、客梯)	3#-DT-1(消防电梯、担架电梯)	3#-DT-2(无障碍电梯、客梯)	4#-DT-1(消防电梯、担架电梯)	4#-DT-2(无障碍电梯、客梯)	5#-DT-1(无障碍电梯、消防电梯、担架电梯)	6#-DT-1(无障碍电梯、消防电梯、担架电梯)	7#-DT-1(无障碍电梯、消防电梯、担架电梯)	8#-DT-1(无障碍电梯、消防电梯、担架电梯)	9#-DT-1(无障碍电梯、消防电梯、担架电梯)	
载重量(kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
速度(m/min)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
层/站/门	18/18/18	18/18/18	18/18/18	18/18/18	18/18/18	18/18/18	19/19/19	19/19/19	12/12/12	12/12/12	12/12/12	12/12/12	12/12/12	
服务楼层	-1-F17	-1-F17	-1-F17	-1-F17	-1-F17	-1-F17	-1-F17	-1-F17	-1-F11	-1-F11	-1-F11	-1-F11	-1-F11	
调速系统	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	32 位电脑微机控制，交流变频变压调速 (VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT，频率>10KHZ	
操纵方式	并联	并联	并联	并联	并联	并联	并联	并联	并联	并联	并联	并联	并联	
门机系统	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	交流变频变压调速VVVF	
提升高度（m)	59.60	59.60	59.60	59.60	59.60	59.60	49.60	49.60	59.60	59.60	44.6	44.6	44.6	
轿内尺寸(宽×深)(mm)	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	1600*1500	
轿厢天花	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	不锈钢吊顶	
轿厢高度(mm)	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	
轿厢前壁	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	
门灯横梁	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	
轿厢侧壁	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	
轿厢后壁	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	
扶手	三侧扶手	三侧扶手	三侧扶手	三侧扶手	三侧扶手	三侧扶手	三侧扶手	三侧扶手	两侧扶手	两侧扶手	两侧扶手	两侧扶手	两侧扶手	
轿门	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	
轿厢地面	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	下凹20mm	
开门方向	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	贯通门	贯通门	贯通门	贯通门	贯通门	
开门尺寸(宽×高)(mm)	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	1100*2100	
一体化轿厢操纵箱	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	GOPR-820	
按钮	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	WL-MO	
轿厢位置指示器	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	单色液晶显示	
残疾人操纵箱	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	后中壁镜面不锈钢带盲文及语音播站	
门套	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	小门套发纹不锈钢	
层(厅）门	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	
厅外召唤指示器	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	VIB-322（点阵数显）	
制作标准	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588. 1-2020等规范	
质保期要求	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月													
备注	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型） 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	1、（电梯预留装修载重150KG）含轿厢石材地面装修； 2、电梯层门耐火完整性不低于2h； 3、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 4、电梯层门保护装置采用光幕装置； 5、提升高度以实际安装为准； 6、电梯内空调为（和山TK-26Y/Q1智能单冷型）； 7、成品保护为免漆板+不锈钢包边保护	